ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Бейнарович Константин Константинович, Директор
30.03.2021 16:37 (MSK), Сертификат № 01187FA70006ACA2854F77AD93B64DDFA5

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
школы-интерната № 2
Кировского района СПб
К.К. Бейнарович
«17» марта 2021 г.

План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания **ГБОУ школы-интерната № 2 Кировского района Санкт-Петербурга**, расположенного по адресу: **Трамвайный пр., д. 24, лит. А** в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
Территория, прилегающая к зданию (участок)			
1	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2025 гг.	Завхоз
Входной узел			
2	Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 х 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).	2025 г.	Завхоз
3	Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.	2025 г.	Завхоз
4	Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса – соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 – 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.	2025 г.	Завхоз
Пути движения внутри здания			
5	Нанести на участках пола на путях движения на	2025 гг.	Завхоз

	расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.		
6	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2025 гг.	Завхоз
Санитарно-гигиенические помещения			
7	Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.	2025 г.	Завхоз
8	Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.	2025 г.	Завхоз
9	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).	2025 г.	Завхоз
10	Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта	2025 г.	Завхоз
Аудиовизуальные информационные системы			
11	Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения.	2025 гг.	Завхоз